# Реле времени

новинки **2019** 



### реле времени – многофункциональные

### RPC-1MD-UNI

C€ ERI





немедленная смена выбора функции без необходимости повторного включения реле, функции E, Wu, Bp, Bi, R, Ws, Wa, Esa, B, T



RPC-1MD-UNI

#### **RPC-1MD-UNI**

Количество и тип контактов		1 CO
Номинальная нагрузка	AC1 DC1	16 A / 250 V AC 16 A / 24 V DC <b>①</b>
Номинальное напряжение входа	AC/DC	АС: 50/60 Гц: 12240 V
Размеры	MM	90(98,8) x 17,5 x 64,6 <b>1</b>
Выводы		универсальные винтовые зажимы 6

реле времени – многофункциональные

## RPC-3MD-UNI

3 переключающих контакта (управление аж тремя независимыми устройствами)

C€ FRE





немедленная смена выбора функции без необходимости повторного включения реле, функции E, Wu, Bp, Bi, R, Ws, Wa, Esa, B, T



#### **RPC-3MD-UNI**

Количество и тип контактов		3 CO
Номинальная нагрузка	AC1 DC1	8 A / 250 V AC 8 A / 24 V DC ❷
Номинальное напряжение входа	AC/DC	АС: 50/60 Гц: 12240 V
Размеры	MM	90(98,8) x 17,5 x 64,6 <b>1</b>
Выводы		универсальные винтовые зажимы 6

**1** DC1: 0,3 A / 250 V DC **2** DC1: 0,2 A / 250 V DC

• В скобках указана длина с креплением на рейку 35 мм
• Винт под крестовую или плоскую отвертку

### реле времени – многофункциональные

### RPC-2A-UNI

C€ ERI





работа после отключения напряжения питания в течение 10 минут, при включенном исполнительном реле, функции E, A, nWa, nWu, nWuWa, nWs

35 MM

RPC-2A-UNI

#### RPC-2A-UNI

Количество и тип контактов		2 CO
Номинальная нагрузка	AC1 DC1	8 A / 250 V AC 8 A / 24 V DC ❷
Номинальное напряжение входа	AC/DC	АС: 50/60 Гц: 12240 V
Размеры	MM	90(98,8) x 17,5 x 64,6 <b>4</b>
Выводы		универсальные винтовые зажимы 6

лестничные таймеры – многофункциональные

### RPC-1AS-A230

C€ FRE





управление цепями освещения, режим "Extra Time", функции AUTO, R, Wi, ON, OFF

RPC-1AS-A230



#### RPC-1AS-A230

Количество и тип контактов		1 NO
Номинальная нагрузка	AC1 DC1	16 A / 250 V AC <b>❸</b>
Номинальное напряжение входа	AC	50/60 Гц: 230 V
Размеры	MM	90(98,8) x 17,5 x 64,6 <b>1</b>
Выводы		универсальные винтовые зажимы 6

DC1: 0,2 A / 250 V DC
 AC5a: 3 A / 230 V AC (газоразрядные лампы 690 VA); AC5b: 230 V AC (лампы накаливания 1 000 W)
 В скобках указана длина с креплением на рейку 35 мм
 Винт под крестовую или плоскую отвертку



### **RPC**

### кодировка исполнений для заказа

863181	RPC-1MA-UNI	ные	10 функций, 8 диапазонов, выход 1 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863199	RPC-1MA-A230		10 функций, 8 диапазонов, выход 1 CO, напряжение питания 230 V AC
863183	RPC-2MA-UNI		10 функций, 8 диапазонов, выход 2 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863201	RPC-2MA-A230		10 функций, 8 диапазонов, выход 2 CO, напряжение питания 230 V AC
863182	RPC-1MB-UNI	аль	10 функций, 8 диапазонов, выход 1 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863200	RPC-1MB-A230	ИОН	10 функций, 8 диапазонов, выход 1 CO, напряжение питания 230 V AC
863184	RPC-2MB-UNI	иногофункциональные	10 функций, 8 диапазонов, выход 2 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863202	RPC-2MB-A230	Ó Ó	10 функций, 8 диапазонов, выход 2 CO, напряжение питания 230 V AC
863217	RPC-2A-UNI	MHO	6 функций, 10 диапазонов, выход 2 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC 🔞
863216	RPC-1MC-UNI		14 функций 🕫 🗞 8 диапазонов, выход 1 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/D
863218	RPC-1MD-UNI		10 функций 🕫, 8 диапазонов, выход 1 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863219	RPC-3MD-UNI		10 функций 🕫, 8 диапазонов, выход 3 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863185	RPC-1ER-UNI		функция ER 🖲, 8 диапазонов, выход 1 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863203	RPC-1ER-A230	7	функция ER <b>9</b> , 8 диапазонов, выход 1 CO, напряжение питания 230 V AC
863186	RPC-1EA-UNI	Z	функция EWa 9, 8 диапазонов, выход 1 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863204	RPC-1EA-A230	<u>и</u>	функция EWa <b>9</b> , 8 диапазонов, выход 1 CO, напряжение питания 230 V AC
863187	RPC-1ES-UNI	ые,	функция EWs <b>9</b> , 8 диапазонов, выход 1 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863205	RPC-1ES-A230	вре	функция EWs <b>9</b> , 8 диапазонов, выход 1 CO, напряжение питания 230 V AC
863188	RPC-1EU-UNI	10H2 ВКа	функция EWu + NWu 9, 8 диапазонов, выход 1 CO, универс. напряжение питания 12240 V AC/DC
863206	RPC-1EU-A230	нкц <b>ано</b>	функция EWu + NWu <b>9</b> , 8 диапазонов, выход 1 CO, напряжение питания 230 V AC
863189	RPC-1IP-UNI	однофункциональные, независимая установка времени T1 и T2	функция li + lp 🖲, 8 диапазонов, выход 1 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863207	RPC-1IP-A230	одн І <b>мая</b>	функция li + lp • 8, 8 диапазонов, выход 1 CO, напряжение питания 230 V AC
863190	RPC-1SA-UNI	ЗИСИ	функция WsWa 9, 8 диапазонов, выход 1 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863208	RPC-1SA-A230	езаЕ	функция WsWa <b>9</b> , 8 диапазонов, выход 1 CO, напряжение питания 230 V AC
863191	RPC-1WT-UNI	Ĭ	функция Wt 🖲, 8 диапазонов, выход 1 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863209	RPC-1WT-A230		функция Wt <b>9</b> , 8 диапазонов, выход 1 CO, напряжение питания 230 V AC
863193	RPC-1E-UNI		функция E, 8 диапазонов, выход 1 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863210	RPC-1E-A230		функция E, 8 диапазонов, выход 1 CO, напряжение питания 230 V AC
863196	RPC-2E-UNI		функция E, 8 диапазонов, выход 2 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863213	RPC-2E-A230	Ple	функция E, 8 диапазонов, выход 2 CO, напряжение питания 230 V AC
863194	RPC-1WU-UNI	иональные	функция Wu, 8 диапазонов, выход 1 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863211	RPC-1WU-A230	ИОН	функция Wu, 8 диапазонов, выход 1 CO, напряжение питания 230 V AC
863197	RPC-2WU-UNI		функция Wu, 8 диапазонов, выход 2 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863214	RPC-2WU-A230	однофунк	функция Wu, 8 диапазонов, выход 2 CO, напряжение питания 230 V AC
863195	RPC-1BP-UNI	ОДН	функция Вр, 8 диапазонов, выход 1 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863212	RPC-1BP-A230		функция Вр, 8 диапазонов, выход 1 CO, напряжение питания 230 V AC
863198	RPC-2BP-UNI		функция Вр, 8 диапазонов, выход 2 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863215	RPC-2BP-A230		функция Вр, 8 диапазонов, выход 2 CO, напряжение питания 230 V AC
863192	RPC-2SD-UNI		функция SD 🐠, 10 диапазонов, выход 2 x 1 CO, универсальное напряжение питания 12240 V AC/DC
863220	RPC-1AS-A230		5 функций Ф, 10 диапазонов, выход 1 NO, напряжение питания 230 V AC



